

高温鼓风干燥箱

QH-GHQ-4010

ASTM-DIN 温度湿度环境模拟试验智控软件 V1.0 系统强力加持！

温度：RT+20~400℃ 容积 100L；隔板 2 块



图片仅供参考，请以实物为准。

一、产品型号：

QH-GHQ-4010

二、产品特点：

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁。

采用新 P.I.D 模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定。

门封条采用陶瓷纤维材质，能长期高温运行，使用寿命长。

可预设 7 组 63 步可编程序，每组 9 步，每组设置时间 0~5999 分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。

多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。

设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。

可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

三、技术参数：

型号	QH-GHQ-4010
内箱尺寸 (W*D*H)	450*450*450mm
外箱尺寸 (W*D*H)	990*790*990mm
容积	100L
电源电压	AV380V 50HZ
输入功率	4050W
控温范围	RT+20~400°C
温度分辨率	0.1°C
恒温波动度	±0.5°C
隔板	2 块
定时范围	0~5999min

四、选购件：

- 1、嵌入式打印机
- 2、RS485 接口和通讯软件

五、技术支持

365*24 小时服务热线：400 676 5665