

### 真空干燥箱

#### QH-GHE-20203K

ASTM-DIN 温度湿度环境模拟试验智控软件 V1.0 系统强力加持！

温度：RT+10~200°C；容积 2025L；隔板 6 块（独立控温）；进口真空泵；干燥泵；编程（选配）



图片仅供参考，请以实物为准。

#### 一、用途概述：

QH-GHE-20203K【电子行业专用】适用于电子产品生产过程的脱泡，脱水，硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理，广泛用于锂离子电池、LED 光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处

理。

## 二、产品特点：

工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁。

长方形真空室，能充分利用空间。

弹性双层钢化玻璃门观察工作室内部物体，一目了然。

箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。

增设超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题。（选配）

低噪声进口真空泵，真空控制稳定可靠。（带“K”为进口真空泵）

程序控制（选配）

程序控制操作，可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间，确保每批次烘烤一致性

## 三、技术参数：

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 型号           | QH-GHE-20203-6K【电子产品专用】 |
| 内箱尺寸 (W*D*H) | 900*1500*1500mm         |
| 外箱尺寸 (W*D*H) | 1530*1700*2140mm        |
| 容积           | 2025L                   |
| 电源电压         | AV380V 50HZ             |
| 输入功率         | 12800W                  |
| 控温范围         | RT+10~200℃              |
| 温度分辨率        | 0.1℃                    |
| 恒温波动度        | ±1℃                     |
| 达到真空度        | 133Pa                   |
| 真空表          | 进口真空表（指针式）              |
| 隔板           | 6 块（独立控温）               |
| 工作室材料        | 不锈钢 304（1Cr~18Ni9Ti）    |
| 加热方式         | 隔板式                     |
| 真空泵          | 进口真空泵                   |

## 四、选购件：

- 1、惰性气体进气阀
- 2、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高湿干燥用)
- 3、干燥罐
- 4、可选配排气油污过滤装置(建议 6 个月更换一次)

备注：温度范围可定制：RT+10~250°C、RT+10~100°C；

如定制 300°C真空干燥箱，只能采用隔板加热方式。

## 五、技术支持

365\*24 小时服务热线：400 676 5665